



# Prasy rotacyjne VALPAK



## ELKOPLAST POLAND SP. Z O.O.

Chróścina 6D  
49-345 Skorogoszcz k. Opola  
Polska  
e-mail: [elkoplast@elkoplast.pl](mailto:elkoplast@elkoplast.pl)  
Tél.: +48 785 592 382

VALPAK  
VALPAK Bac

# Prasy rotacyjne VALPAK



Prasy rotacyjne VALPAK w sposób ciągły tłoczą odpady za pomocą cylindra obracającego się wewnątrz prasy. Odpady są kompresowane do plastikowego worka, który następnie wywożone są razem z odpadami lub do wzmocnionego plastikowego pojemnika o pojemności 1000 l na czterech kółkach (wersja VALPAK Bac). Odpady nie wymagają wstępnego przygotowania (cięcie, składanie,...) a opakowanie w plastikowej torbie nie musi być wypełniane.

Wersja z prasą papierową zmniejsza zapylenie procesu poprzez rozpylanie mgły wodnej. Woda pobierana jest ze zbiornika lub rury zasilającej.

## Główne zalety

- **Praktyczne:** wkładanie folii plastikowych, drewnianych skrzynek lub uformowanych pudełek kartonowych do prasy rotacyjnej Valpak bez wcześniejszego składania lub cięcia
- **Kompaktowy:** stosować bezpośrednio w miejscu powstawania odpadów. Wymaga mniej niż 3,5 m<sup>2</sup> powierzchni.
- **Cichy:** cicha pompa hydrauliczna, 56 dB(A) pod obciążeniem.
- **Autonomiczny:** fotokomórka automatycznie rozpoczyna zagęszczanie odpadów.
- Opatentowany system zarządza potencjalnymi blokadami bez interwencji człowieka.
- **Łaładunek non-stop:** ręcznie, za pomocą przenośnika... Pełne opakowanie sygnalizowane jest migającą lampką.
- **Przechowywanie:** odpady są kompresowane w plastikowe torby, które można układać jeden na drugim, aby dodatkowo zaoszczędzić miejsce.

## Standardowy projekt

- Fotokomórka elektryczna,
- czujnik 100% napełnienia z zatrzymaniem maszyny,
- zbiornik załadowniczy z przodu,
- system automatycznego odblokowania,
- maszyna PLC,
- zasilanie 400 V.

model	Wymiary [mm]	Waga [kg]
VALPAK	1750 × 2500 × 2800	1250
VALPAK Bac	1435 × 2525 × 2800	1300

## Karton, skrzynie

- Instalacja wodna (elektrozawór),
- rolka 20 torebek foliowych,
- uchwyt na torbę.

## Tworzywa sztuczne

- Rolka 20 torebek foliowych,
- uchwyt na torbę.

## Karton (wersja VALPAK Bac)

- Instalacja wodna (elektrozawór),
- 2 wzmocnione pojemniki o pojemności 1000 l.

## Opcje

- Magazynek podwójny lub potrójny,
- połączenie z kruszarką lub przenośnikiem,
- dach,
- zbiornik,
- przenośnik,
- zbiornik wodny,
- stalowy pojemnik na odpady,
- specyficzny wariant „Zima” (-30 °C).

## Waga paczki

- Karton 300/400 kg, 185 kg (wersja VALPAK Bac),
- skrzynia 300 kg,
- tworzywo sztuczne 200/300 kg.



VALPAK Bac



VALPAK ze specjalnym zbiornikiem



Prosta obsługa gotowych opakowań